



CANON BRUMISATEUR

Les systèmes de brumisation MB Dustcontrol permettent de créer un fin brouillard d'eau rafraîchissant, idéal pour tout événement en plein air durant la période estivale : événement sportif ou culturel, concert, festival, salons extérieurs... Ils permettent également de créer une ambiance visuelle et même olfactive, valeur ajoutée originale qui rendra votre événement inoubliable aux yeux du public !



AVANTAGES

- **Construction modulaire stationnaire ou sur remorque routière** permettant de configurer à la demande chaque canon à eau et ainsi répondre à tous les besoins spécifiques.
- Le canon sans angle vif avec déflecteur de flux d'air permet d'obtenir le **maximum de portée avec le minimum d'énergie**.
- La position des buses du canon permet d'obtenir un rafraîchissement de l'air avec un **débit d'eau réglable**.
- **Équipement entièrement caréné** pour une meilleure protection des organes et une plus grande longévité.
- **Commutateur d'inversion de polarité** pour une rapide mise en œuvre.
- **Disponible sur mât** (hauteur max 6 m) afin de couvrir une surface plus importante.
- **Rotation de 0 à 180°** du canon à eau assurée par un moteur électrique pour balayer la zone à traiter.
- **Disponible en version autonome «Self Supporting» (SS)** avec cuve et génératrice intégrées sur châssis avec fourreaux de palettisation, pour une utilisation sur site sans accès à l'eau ou à l'électricité.



APPLICATIONS

- Événement sportif : espace fraîcheur, rampe de brumisation au point d'arrivée...
- Événement musical ou culturel : concert, festival, salon extérieur, exposition...



OPTIONS

- Voir tableau ci-après.
- Traitement UV de l'eau.
- Pompe spéciale pour ajout d'une ambiance olfactive.
- Versions : standard, mural ou sur mât.
- Mobilité : châssis avec fourreaux de palettisation, roues ou remorque routière.
- Réserve à eau et/ou génératrice embarquée.
- Armoire de commande pour gérer un ou plusieurs canon(s) simultanément, selon configuration.
- Mur de brumisation verticale.

CONSTRUCTEUR :



► **Démonstration - Etude - Devis :**
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05





Canon brumisateur SC 60



Canon SC 25 autonome

Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		SC 5	SC 15	SC 25	SC 35	SC 40	SC 50	SC 60	
Pression d'eau nécessaire	bar	-	2	2	2	2	2	2	
Distance de brumisation	m	8	15	25	35	40	50	60	
Hauteur de brumisation	m	5	10	13	15	20	20	25	
Poids	kg	3	19	110	236	244	395	615	
Dimensions L x l x h	cm	33x20,5x35x5	52x62x45	95x80x110	130x90x130	130x90x130	155x130x180	185x140x220	
Modèle		SC 75	SC 90	SC 100					
Pression nécessaire	bar	2	2	2					
Distance de brumisation	m	75	90	100					
Hauteur de brumisation	m	30	35	40					
Poids	kg	625	700	750					
Dimensions L x l x h	mm	185x140x220	185x140x230	185x140x230					

OPTIONS	SC 5	SC 15	SC 25	SC 35	SC 40	SC 50	SC 60	SC 75	SC 90	SC 100
Balayage élec auto ou manuel				●	●	●	●	●	●	●
Inclinaison				●	●	●	●	●	●	●
Pompe incluse			0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Demi-brumisation				●	●	●	●	●	●	●
Radiocommande				●	●	●	●	●	●	●
Variateur de fréquence de pompe	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Variateur de fréquence de ventilateur		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffret électrique Inox				●	●	●	●	●	●	●
Système antigel				●	●	●	●	●	●	●
Roues			●	●	●	●	●	●	●	●
Remorque				●	●	●	●	●	●	●

● De série / ● En option