



BENNE CALORIFUGÉE POUR ENROBÉ

La benne calorifugée Bagela permet de transporter et conserver l'enrobé à température optimale et homogène pendant 12 heures. Elle se monte sur benne basculante, tribenne ou sur les remorques porte touret Bagela modèles BKT.



AVANTAGES

- **Système de déversement précis de l'enrobé** par gravité via la trappe, sans vis d'Archimède (vidange rapide).
- **Aucune pièce en mouvement** pour une maintenance aisée et un fonctionnement simplifié.
- **Parois incurvées** pour un meilleur déversement.
- Charge utile de 1,5 à 14 tonnes
- **Isolation complète du caisson et couvercles étanches**, pour conserver l'enrobé jusqu'à 12 heures.
- Modèles pour **benne basculante et tribenne**.
- Modèle pour **remorque dérouleuse de touret Bagela** série BKT 40/60/80 permettant d'optimiser la remorque à 100%.
- **Évite le gaspillage** et la perte de l'enrobé par refroidissement.



APPLICATIONS

- Transport, livraison et application de l'enrobé.
- Travaux de voirie, remise en état des chaussées (rebouchage de tranchées, tampons, nids de poule...), point à temps...
- Travaux de nuit.



OPTIONS

- Modèle BTC 5500 conçu pour remorque porte touret Bagela série BKT40, BKT60, BKT80.
- Cuve simple ou double.
- Ouverture des portes supérieures par vérins hydrauliques et pompe manuelle depuis le sol.
- Montage sur berce ampliroll.
- Couleur au choix.

CONSTRUCTEUR :



▶ **Démonstration - Etude - Devis :**
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05



Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : RDS France - Bagela - Octobre 2019.



Trappe et goulotte



Benne calorifugée Bagela



Benne sur remorque dérouleuse Bagela BKT 60

Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com



DONNÉES TECHNIQUES

| Modèles | | BTC1500 | BTC3500 | BTC5000 | BTC5500 | BTC8500 | BTC10500 | BTC11000 | BTC14000 |
|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| Longueur | mm | 1440 | 1900 | 2285 | 2350 | 2950 | 4280 | 4250 | 4950 |
| Largeur | mm | 1450 | 1900 | 2160 | 1650 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Hauteur | mm | 900 | 1000 | 1170 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Charge utile | kg | 1500 | 3500 | 5000 | 5500 | 8500 | 10500 | 11000 | 14000 |
| Poids (1 / 2 cuves) | kg | 400 | 500 | 600/700 | 890 | 850/950 | 1150 | 1350 | 1200/1400 |
| Nombre de cuve | | 1 | 1 | 1 ou 2 | 2 | 1 ou 2 | 1 | 2 | 1 ou 2 |
| Modèle disponible uniquement pour remorque Bagela BKT | | non | non | non | oui | non | non | non | non |