

DONNÉES TECHNIQUES PREET 20 CV



Modèle Preet AGRI 20CV 4WD AVENGER			
Moteur		Prise de Force	
Constructeur	MITSUBISHI MVL3E / M/s MITSUBISHI STAGE 5	Type	3 vitesses de prise de force
Puissance (Cv)	20	Canelures	6
Type	Injection directe / Cylindre en ligne	Vitesses (tr/mn)	540 / 1000 / 540 E
Nombre de cylindres	3	Capacités (litres)	
Alésage / Course (mm)	76 / 70	Réservoir Gas oil	25
Régime nominal (tr/mn)	2700	Carter moteur	4.2
Cylindrée (cc)	952	Refroidissement	4.8
Pompe Gas oil	En ligne (ND-PFR type M)	Transmission & hydraul.	25
Filtre air	A sec	Direction	1,3
Refroidissement	A eau	Circuit électrique	
Embrayage		Batterie	12V, 75Ah
Type	Usage sévère à sec	Alternateur	12V, 40A
Taille du disque (mm)	224	Démarrateur	12V, 1,2 kW
Transmission		Angle de braquage minimum	
Boîte de vitesse	6F + 2R SYNCHROMESH	Sans freinage (m)	2.7
Direction		Pneumatiques	4WD
Type	Assistée	Avant / Arrière	5.00-12 / 8.00-18
Système hydraulique		Poids (kg)	
Type	2 circuits auxiliaires, ADDC	Essieu avant (pour 4 roues motrices seulement)	
Pompe hydraulique	A engrenage	Différentiel	
Attelage	TPL Attelage 3 points Catégorie-I	Ratio / Ratio au moyeu	
Capacité de levage (kg)	1000	Ratio total	1:11.27
Frein		Capacité huile déférentiel (l)	2,5 ± 10%
Type	Multi disque à huile immergée	Capacité huile réduction finale (l)	

Dimensions (mm)		Vitesse sur route (Km/h)	Avant	
Longueur hors tout	2885	Vitesse	Rapide	Lente
Largeur hors tout	1080	1	5,68	1,44
Hauteur avec arceau sécurité	2330	2	9,57	2,43
Garde au sol	170	3	15,38	3,91
Empattement	1590	Vitesse sur route (Km/h)	Arrière	
Train avant	890	Vitesse	Rapide	Lente
Train arrière	830	1	4,26	1,08
Poids (kg)	1150			