

DONNÉES TECHNIQUES PREET 26 CV



Modèle Preet AGRI - INDUS- GAZON - 26CV 4WD AVENGER			
Moteur		Prise de Force	
Constructeur	MITSUBISHI MVS3L2 / M/s MITSUBISHI STAGE 5	Type	3 vitesses de prise de force
Puissance (Cv)	26	Canelures	6
Type	Injection directe / Cylindre en ligne	Vitesses (tr/mn)	540 / 1000 / 540 E
Nombre de cylindres	3	Capacités (litres)	
Alésage / Course (mm)	78 / 92	Réservoir Gas oil	25
Régime nominal (tr/mn)	2500	Carter moteur	3,7
Cylindrée (cc)	1318	Refroidissement	5,8
Pompe Gas oil	En ligne (ND-PFR type M)	Transmission & hydraul.	26
Filtre air	A sec	Direction	1,3
Refroidissement	A eau	Circuit électrique	
Embrayage		Batterie	12V, 75Ah
Type	Usage sévère à sec	Alternateur	12V, 65A
Taille du disque (mm)	224	Démarrreur	12V, 1,7 kW
Transmission		Angle de braquage minimum	
Boîte de vitesse	6F + 2R SYNCHROMESH	Sans freinage (m)	2.7
Direction		Pneumatiques	
Type	Assistée	Avant / Arrière (agraire)	6.00-12 / 8.3-20
Système hydraulique		Avant / Arrière (indus. & gazon)	23x8.50-12 / 33x15.5-16.5
Type	2 circuits auxiliaires, ADDC	Essieu avant (pour 4 roues motrices seulement)	
Pompe hydraulique	A engrenage	Différentiel	
Attelage	TPL Attelage 3 points Catégorie-I	Ratio / Ratio au moyeu	
Capacité de levage (kg)	1000	Ratio total	
Frein		Capacité huile déférentiel (l)	
Type	Multi disque à huile immergée	Capacité huile réduction finale (l)	

Dimensions (mm)	Agri	Gazon	Vitesse sur route (Km/h)	Avant	
Longueur hors tout	2860	2860	Vitesse	Rapide	Lente
Largeur hors tout	1085	1530	1	5,56	1,41
Hauteur avec arceau sécurité	2100	2075	2	9,35	2,37
Garde au sol	200	165	3	15,04	3,82
Empattement	1590	1590	Vitesse sur route (Km/h)	Arrière	
Train avant	905	970	Vitesse	Rapide	Lente
Train arrière	850	1120	1	4,17	1,06
Poids (kg)	1210	1210			